

Accessoires



Top Access avec Couvercle + Électrification Plus + Goulotte



CARACTÉRISTIQUES

Top Access avec accès par couvercle, dans le même fini que le plan de travail. Possibilité de réaliser en placage de chêne avec continuité du veinage du bois. Électrification fixée à une goulotte de 400 mm de longueur.

DIMENSIONS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TOP ACCESS COUVERCLE

Couvercle fabriqué avec le même matériau que le plan de travail, extraction totale, reposant sur des plaques de 3 mm d'épaisseur fixées au plan de travail. Convient aux plans de travail avec un noyau en contreplaqué de bouleau ou MDF.

ÉLECTRIFICATION POUR TOP ACCESS COUVERCLE

Avec pieds surélevés pour fixation à la goulotte.

2 options d'électrification :

- Électrification Plus pour Top Access avec couvercle : 3 SCHUKOS + USB CHARGE A + C + RJ45 + HDMI
- Électrification Plus - CHARGE RAPIDE - pour Top Access avec couvercle : 3 SCHUKOS + USB CHARGE C CHARGE INTELLIGENTE + RJ45 + HDMI

Entrée de courant via câble avec connecteur rapide à l'extrémité (câble de connexion du connecteur rapide au réseau électrique non inclus). 3 prises électriques entièrement câblées avec câble sans halogène de 2,5 mm². 2 emplacements pour connecteur RJ45 compatible Keystone (connecteurs non inclus).

GOULOTTE POUR TOP ACCESS COUVERCLE

Tôle d'acier pliée de 1,5 mm d'épaisseur en forme de U avec fentes pour fixer l'électrification et trous pour fixation au plan de travail.

Finition époxy couleur noir ou lin.

400 x 210 x 120 mm (longueur x largeur x hauteur).

